

D

**Technische
Vorhänge 1**

ECHOVELOUR
Art. 1251-
Schallvorhang
Art. 1252-

F

**Rideaux
techniques 1**

ECHOVELOURS
Ref. 1251-
Rideau anti-bruit
Ref. 1252-

E

**Technical
curtains 1**

Stage velvet ECHOVELOUR
Art. 1251-
Sound curtain
Art. 1252-



Bitte beachten:

In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



-18 dB

Bühnenvelour
ECHOVELOUR

Tiefschwarze Vorderseite. Seine schallharte Rückseite reflektiert den Schall zu über 80 %.
Resultat: Leise Töne erreichen auch die letzte Zuschauerreihe.

Hervorragende Schallreflexionseigenschaften mit schalltechnischem Gutachten. Schallreflexionsgrad: 82 %.
Schallreflexionsmaß: -0,9 dB.

Flor: 100 % Baumwolle.
Komposition: 69 % Baumwolle, 22 % Kleber, 9 % Modal.
Stücklänge ca. 35 lfm.

Grafiken:
— ECHOVELOUR
— Bühnenvelour
☐ 600 g/m²

Velours de scène
ECHOVELOURS

Côté esthétique : un velours d'un noir profond.
Côté technique : un backing qui renvoie plus de 80 % du son. La moindre tonalité reste perceptible jusqu'au dernier rang.

Excellentes propriétés de réflexion du son avec rapport d'expertise.
Degré réflexion moy.: 82 %.
Mesure réflexion moy.: -0,9 dB.

Poil : 100 % coton.
Support mélangé : 69 % coton, 22 % colle, 9 % modal.
Longueur des pièces env. 35 m.

Illustrations :
— ECHOVELOURS
— Velours de scène
☐ 600 g/m²

Stage velvet
ECHOVELOUR

A deep black front side, nearly invisible to the audience.
The back side reflects more than 80 % of sound.
Result: excellent amplification.


Sound reflection properties based on test certificate.
Average degree of sound reflection: 82 %.
Average frequency of sound reflection: -0,9 dB.

Pile composition: 100 % cotton.
Composition: 69 % cotton, 22 % adhesive, 9 % modalic fiber.
Piece length approx. 38.3 yds.


Illustrations:
— ECHOVELOUR
— Stage velvet
☐ 17,70 oz/yd²



ECHOVELOUR / ECHOVELOURS / ECHOVELOUR



Reflexionsgrad / Degré de réflexion / Degree of reflection



Reflexionsmaß / Mesure de réflexion / Frequency of reflection

| Art. / Ref. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | BS | ↔ cm | ft/in | ☐ g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|---------|---------|---------|----|----|----|------|-------|--------------------|--------------------|
| 1251 1141 | schwarz | noir | black | • | | | 120 | 47" | 530 | 15,63 |

B1: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (Stand: 06/2005).

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte Vorhänge aus unseren Ateliers.

M1 : Classement au feu NF M1 (Edition : 06/2005).

Sur demande :
Confection sur mesure dans nos ateliers de couture.

BS: Flameproofed to BS 5867 (Updated: 06/2005).

On request:
Professional quality curtains manufactured in our workshops.

Schallvorhang

Schalldämm-Maße lt. Gutachten:

- 7-lagig bis ~18 dB.
- 5-lagig bis ~16 dB.

Stoffqualitäten des Vorhangs:

- In der 5-lagigen Ausführung:
Vorderseite:
Bühnenvelour CLIVIA 600,
glatt.
Innenlagen, abwechselnd:
2 x CALMUC, rohweiss.
1 x Spezialfolie, PVC.
Rückseite: Futtersatin.
- In der 7-lagigen Ausführung:
Vorderseite:
Bühnenvelour CLIVIA 600,
glatt.
Innenlagen, abwechselnd:
3 x CALMUC, rohweiss.
2 x Spezialfolie, PVC.
Rückseite: Futtersatin.

Grafik:

- 5-lagige Ausführung.
- 7-lagige Ausführung.

Rideau anti-bruit

Mesures d'amortissement du bruit selon expertise :

- 7 couches jusqu'à ~18 dB,
- 5 couches jusqu'à ~16 dB.

Tissus et matériaux du rideau anti-bruit :

- Version à 5 couches :
Recto :
Velours de scène CLIVIA 600,
plat.
Couches intermédiaires :
2 x CALMUC, écreu.
1 x toiles PVC.
Verso : doublure en satin.
- Version à 7 couches :
Recto :
Velours de scène CLIVIA 600,
plat.
Couches intermédiaires :
3 x CALMUC, écreu.
2 x toiles PVC.
Verso : doublure en satin.

Illustration :

- Version à 5 couches.
- Version à 7 couches.

Sound curtain

Sound reduction factor according to test certificate:

- 7 layer version up to ~18 dB
- 5 layer version up to ~16 dB

Fabrication method:

- 5 layer version:
Front side:
Stage velvet CLIVIA 600,
flat.
Middle layers:
2 x CALMUC, ecru.
1 x PVC film.
Back side: Lining fabric.
- 7 layer version:
Front side:
Stage velvet CLIVIA 600,
flat.
Middle layers:
3 x CALMUC, ecru.
2 x PVC film.
Back side: lining fabric.


Illustration:

- 5 layer version.
- 7 layer version.



7-lagig / 7 couches / 7 layer version

| Art. / Ref. | Vorhanglagen | Couches rideau | Curtain layers | B1 | M1 | BS | g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|---|---|---|----|----|----|------------------|--------------------|
| | Bühnenvelour CALMUC Spezialfolie Futtersatin | Velours de scène CALMUC Toiles PVC Futtersatin | Stage velvet CALMUC PVC film Futtersatin | • | • | | | |
| 1252 5999 | 5-lagig | 5 couches | 5 layer-version | | | | 2.600 | 76,68 |
| 1252 7999 | 7-lagig | 7 couches | 7 layer-version | | | | 3.500 | 103,23 |



Schalldämm-Maße / Mesures d'amortissement du bruit / Sound reduction factor

Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
D-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960-0
☎ +49 7665 960-125
info@gerriets.com

Beratung
für Projekte und Technik
☎ +49 7665 960-522
☎ +49 7665 960-525
info@gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
F-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
gerriets@gerriets.com

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
Ewing NJ 08638, USA
☎ +1 609 758-9121
☎ +1 609 758-9596
mail@gi-info.com

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
London SE16 3DH, UK
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
general@gerriets.co.uk

Gerriets Handel GmbH
Gorskistraße 8
A-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600-0
☎ +43 1 6032 585
verkauf@gerriets.at

Gerriets España S. L.
Enrique Velasco, 40
E-28038 Madrid
☎ +34 91 3339 191
☎ +34 91 3339 192
gerriets@gerriets-spain.com

Gerriets Italia
Risam for show
Viale Spagna 150 / B
I-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@risamforshow.com

Gerriets Greece
Division of Enttech S.A.
50, Ioulianou Str
GR-104 34 Athens
☎ +30 210 8257 070
☎ +30 210 8257 072
info@enttech.gr

Gerriets Benelux
Division of Blue Squares
Rue du Travail, 5
B-1400 Nivelles
☎ +32 67 895 006
☎ +32 67 895 016
info@gerriets.be

Gerriets Benelux
Division of Blue Squares
DCD Nederland BV
Flevolaan 22
NL-1382 JZ Weesp
☎ +31 294 458 931
☎ +31 294 458 946
info@gerriets.nl

